



HAARUKKALAITTEET - HYDRAULISET

DRIVEX - hydrauliset haarukkalaitteet sivusiirrolla optimaalisiin nostoihin!



Haarukkarungot - sylinterit runkopalkkien välissä

Tyyppi	Kiinnikkeet	Leveys mm	Paino kg
GHH 1200	BM	1200	150
GHH 1500 *	L20-L25, L30, Euro, Trima, Atlas 65	1500	110-120
GHH 1500	BM	1500	165
GHH 2000	BM, L150-180	2000	210 / 330
GHH 2500	BM, L150-180	2500	300 / 370

*) maks. 4,7 t nostokapasiteetti



Haarukat

Tyyppi Leveys x Korkeus x Pituus	Pp 500* t	Paino kg
100 x 40 x 1200	2,5	50
125 x 45 x 1200	4,7	92
125 x 50 x 1200	5,7	107
125 x 50 x 1500	5,7	122
150 x 50 x 1200	6,9	118
150 x 50 x 1600	6,9	126
150 x 50 x 2000	6,9	150
150 x 60 x 1200	9,9	145
150 x 60 x 1600	9,9	172
150 x 60 x 2000	9,9	200
200 x 80 x 1600	19,4	350
200 x 80 x 2000	19,4	375

*) Suurin kuorma / pari

Haarukkarungot SC - sylinterit runkopalkeissa

Tyyppi	Kiinnikkeet	Leveys mm	Paino kg
GHH 1600 SC	BM	1600	340
GHH 2200 SC	BM	2200	445



Lisävarusteita:

- Sivusiirto, venttiili hydraulinen / sähköinen
- Rullasarja keventämään sivusiirtoa raskaissa nostoissa
- Haarukoiden pidennyssarjat



Valmistaja:



www.drivex.se

Jälleenmyyjä:

aweko

www.aweko.fi

p. 0500 202 229

Oikeus muutoksiin pidätetään

2020-06