



KERÄÄVÄ HARJALAITTE DXU-25

DRIVEX DXU-25 -keräävä harjalaite uudella MH-ohjausjärjestelmällä pyöräkuormaajiin ja traktoreihin.



Suuri roskasäiliö merkitsee harvempia tyhjennyskertoja ja lisää näin työn tehokkuutta ja kannattavuutta. Harjalaite kulkee kolmen tukipyörän varassa seuraten tarkasti alustan muotoja ja parantaen näin harjauksesta. Sen toimintoja hallitaan laitteen omalla Drivex MH-ohjausjärjestelmällä, jolla voidaan säätää pääharjan pintapainetta, käynnistää / pysäyttää sivuharjojen toiminta ja säätää niiden pyörimissuuntaa ja nopeutta, sekä säätää kastelun määrää. Mahdollisuus myös eri toimintojen automaattiselle käynnistykselle kun hydraulikka aktivoidaan.

Harjalaite on varustettu vakiona kastelujärjestelmällä ja oikeanpuoleisella sivuharjalla.

Keräävä harjalaite

Tyyppi	Kiinnike	Työleveys mm	Leveys maksimi mm	Harjan halkaisija mm	Korkeus maksimi mm	Vesisäiliön tilavuus l
DXU-25	BM	2500	2700	730	1270	550
Roskasäiliön tilavuus l	Roskasäiliön tehokas tilavuus l	Paino säiliöt tyhjänä kg	Paino vesisäiliö täynnä kg	Paino roskasäiliö täynnä kg	Hydraulituotto l / min.	Hydraulituotto-suositus l / min.
1100	800	1280	3430	3430	80 - 160	100
Kastelusuuttimia 1:llä sivuharjalla kpl	Kastelusuuttimia 2:lla sivuharjalla kpl	Työpaine harjattaessa bar	Vedenkulutus l / min.	Renkaat	Sähköjärjestelmä VDC	Ohjausjärjestelmä Drivex MH napamäärä, kpl
7	8	90	11	Solida	24	13

Tärkeimmät edut:

- Harjalaite kytketään peruskoneen 3:een hydraulikkaan ja Drivex MH-ohjausjärjestelmän johtosarjaan, ja sen kaikkia toimintoja hallitaan ohjaamossa sijaitsevasta ohjausjärjestelmän hallintapaneelistä.
- Drivex MH-ohjausjärjestelmän ansiosta voidaan harjalaitteen käyttö optimoida, ja näin vähentää polttoaineen kulutusta ja pääharjan kulumista.
- Matalan rakenteen ansiosta näkyvyys on paras mahdollinen siirtoajossa, mikä on erityisen tärkeää tiheästi asutuilla ja rakennetuilla alueilla.
- Harjaston pintapaine pysyy samana harjalamellien kulumisesta huolimatta.
- Tehokas kastelujärjestelmä ja kumimatot harjaston ympärillä vähentävät pölyämistä.
- Pohjarakenne Hardox 450



Peruskoneen nostokapasiteetin tulee olla vähintään 3,5 tonnia 1200 mm työväleneiennikkeen etupuolella.

Valmistaja:



www.drivex.se

Jälleenmyyjä:

aweko

www.aweko.fi

p. 0500 202 229